

Opis produktu.

Środek **PELOX FR-D** przeznaczony jest do czyszczenia powierzchni stali szlachetnych. Doskonale usuwa naleciałości rdzawe (ferrytowe), tłuszcze oraz zabrudzenia organiczne. Środek przywraca pierwotny wygląd jednocześnie lekko rozjaśniając powierzchnię, nie powodując jej zmatowienia. 1 kg środka wystarcza na pokrycie ok. 8 m² powierzchni.

Sposób użycia.

Środek na powierzchnię nanosi się pędzlem, pompką do natrysku lub stosując metodę zanurzeniową. Nie należy stosować środka, gdy materiał jest rozgrzany lub narażony na działanie wysokiej temperatury. Po zakończeniu czyszczenia powierzchnię należy dokładnie spłukać dużą ilością wody pod ciśnieniem ok. 150 bar.

Przed zastosowaniem środka **PELOX FR-D** należy zapoznać się z instrukcją na opakowaniu oraz przestrzegać zasad BHP. *Przed odprowadzeniem powstałego ścieku do kanalizacji należy w odpowiedni sposób go zneutralizować.* Środek **PELOX FR-D** posiada atest PZH.

Czas działania: od 15 do 60 min.

Zawartość.

kwas fosforowy < 25%

Opakowania.

2 kg, 5 kg, 20 kg, 200 kg, 1.000 kg

